

Veronica (in pe')

Queste scarpine per neonato sono lavorate avanti e indietro su due ferri, quindi cucite al centro della soletta e dietro il piede. La loro forma deriva dal piazzamento di aumenti, calati e righe accorciate. Per chiuderle alla caviglia, è possibile fare un cordoncino attorcigliato o ai ferri, oppure usare un pezzo di nastro.



Di norma, realizzo queste scarpine con filato per calze avanzato: gli avanzi di un paio di calzini da donna bastano per un paio di scarpine; un gomitolo da 50 grammi basta per 2-3 paia. Questi filati hanno il vantaggio di essere morbidi e caldi, ma anche di resistere bene ai lavaggi; inoltre sono colorati e producono scarpine molto allegre. Le scarpine realizzate come descritto sono adatte a bimbi di 6-9 mesi. Per realizzare scarpine più piccole, consiglio di usare un filato lievemente più fine del normale filato per calzini e lavorare a una tensione maggiore con ferri più piccoli.

Nota

La prima maglia di ogni ferro viene sempre lavorata, a dritto o a rovescio come per il resto del ferro.

Occorrente

- Lana per calzi avanzata come la Strong Print di Grignasco o altre (le scarpine in fotografia sono state realizzate con un avanzo di Socka Color di Stahl), 1 gomitolo da 50 grammi o l'avanzo di un paio di calzini da donna.
- Ferri da 3 mm o di diametro adatto a ottenere la tensione richiesta con la **tua** mano.
- Ago da lana a punta tonda e forbicine.
- Un anellino marcapunti. Se non ne disponi, puoi fare un piccolo cappietto di lana da infilare

sul ferro e spostare mano a mano che procedi con il lavoro.

- 2 ferri di un gioco a due punte mezzo mm più piccoli per il cordoncino (opzionali).

Tensione

13 maglie e 20 ferri = 5 cm

Punti speciali

Dir dd: Lavora la maglia a dritto senza toglierla dal ferro sinistro, quindi inserisci la punta del ferro destro nel dietro della maglia e lavora un dritto crociato e, a questo punto, scarica la maglia dal ferro sinistro.

Soletta

Si lavora a maglia legaccio. Monta 44 maglie lasciando una coda di circa 25 cm per la cucitura. Gira e lavora a dir le prime 22 maglie, inserisci l'anellino marcapunti, lavora fino alla fine.

- 1. Gira, lavora un dir, lavora 1 dir dd, lavora a dir fino a una maglia prima dell'anellino, dir dd, passa l'anellino, dir dd, lavora a dir fino a due maglie dalla fine, dir dd, dir.
- 2. Gira, lavora a dir fino alla fine.

Ripeti i due ferri per un totale di 5 volte. Avrai 64 maglie.

Lati

Vengono lavorati a rullini, vale a dire a fasce alternate di maglia rasata dritta e rovescia.

Lavora 1 ferro a dir, quindi [1 ferro a rov e 2 ferri a dir] per 4 volte. Lavora ancora 1 ferro a rov.

Tomaia

Viene lavorata a maglia rasata, con righe accorciate.





Lavora a dir fino all'anellino, lavora ancora 5 maglie, quindi lavora 1 acc. Gira senza completare il ferro. Passa la prima maglia a rov, lavora a rov fino all'anellino e ancora per 5 maglie, lavora 2 rov assieme e gira senza completare il ferro.

- 1. Passa la prima maglia a dir, lavora ancora 5 maglie, quindi lavora 1 acc. Gira senza completare il ferro.
- 2. Passa la prima maglia a rov, lavora a rov fino all'anellino e ancora per 5 maglie, lavora 2 rov assieme e gira senza completare il ferro.

Ripeti i due ferri 12 volte, dopodiché potrai togliere l'anellino.

Gamba

Lavora 11 maglie. La maglia seguente apparirà lievemente discosta.

Porta il filo davanti al lavoro, come se dovessi eseguire una maglia rovescia, passa la maglia a dir senza lavorarla, riporta il filo dietro al lavoro, ripassa la maglia sul ferro sinistro e lavorala a dritto. Questa manovra eliminerà l'apertura.

Prosegui a dir fino alla fine del ferro.

Gira, lavora a rov fino a quando non trovi un'altra maglia lievemente discosta. Porta il filo dietro al lavoro, come se dovessi eseguire una maglia dritta, passa la maglia a dir senza lavorarla, riporta il filo davanti al lavoro, ripassa la maglia sul ferro sinistro e lavorala a rovescio. Completa il ferro e gira.

Saranno rimaste 40 maglie.

Lavora 2 ferri a maglia rasata, quindi esegui un ferro di foretti lavorando [1 dir, 1 gett, 2 dir assieme, 1 dir] fino alla fine del ferro.

Lavora ancora a maglia rasata per 3 ferri, quindi lavora [1 ferro a rov, 2 ferri a dir] per 2 volte.

Intreccia tutte le maglie e taglia il filo, lasciando una coda di circa 25 cm per la cucitura.

Finitura

Lava le due scarpine ancora non cucite e lasciale asciugare. Usando le due code, cuci la soletta e il dietro lavorando sul dritto del capo.

Se desideri lavorare il cordoncino ai ferri, monta 3 maglie su un ferro a due punte, lavorali a dir con l'altro ferro. **Senza voltare**, spingi il lavoro all'estremità opposta, passa il ferro nella mano sinistra e lavorali nuovamente a dir, tirando bene la prima maglia. Prosegui così finché il cordoncino sarà abbastanza lungo, intreccia tutte le maglie e nascondi i capi.

Se preferisci, lavora i cordoncini attorcigliando il filato o usa un pezzetto di nastro.

Infila il cordoncino o il nastro nei foretti e annodalo con un fiocchetto lievemente spostato sul lato.

Alice Twain vive e lavora come compositrice tipografica a Milano; sopravvive leggendo, lavorando a maglia, cucinando e scrivendo sul blog *A Typesetter's Day*; collabora al progetto *Motivi a Maglia*.

Questo schema è stato rilasciato sotto la licenza **Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia**. Per leggere una copia della licenza visita il sito web <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/> o spedisci una lettera a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.