

# ENTROPIA di monelia

modificato da **CALORIMETRY** di Kathryn Schoendorf



Pattern di **monelia**

per i **WorkShops** di

[www.unfilodi.com](http://www.unfilodi.com)

*unfilodi*

Misura: **M-L**

Lunghezza: 50 cm, stirato arriva a 60 cm

Materiale: Lana variegata tipo Joy Filtes, Arte Filtes, Noro Kureyon , Noro Silk Garden, 1 gomitolo da 50 g

Ferri: 1 paio da 5 mm o un ferro circolare da 80 cm

2 segnapunti, 1 bottone

Tensione: 20 m = 10 cm

Il progetto è lavorato usando i ferri accorciati: quando si arriva al punto indicato nel pattern si volta il lavoro e si torna indietro nell'altra direzione. Nei punti in cui si volta il lavoro si formeranno dei buchi, non importa, questo è previsto. Uno di questi buchi verrà usato come asola alla fine.

Il pattern usa 2 segnapunti (markers) per aiutarvi a tenere traccia dei ferri accorciati. La prima metà del pezzo è lavorata a ferri accorciati che progressivamente diminuiscono in lunghezza, la seconda metà a ferri accorciati che progressivamente aumentano in lunghezza.

Il pattern è lavorato a coste 2/2

Legenda:

sl 1: passare un punto a rovescio senza lavorarlo

PM: mettere il marker

RM: rimuovere il marker

Avviare 108-120 p

Ferro 1: lavorare tutti i punti a coste 2/2, iniziando e finendo con 1 p di vivagno

Ferro 2: lavorare le maglie come si presentano, fino alle ultime 3 m, girare il lavoro

Ferro 3: sl 1, lavorare 3 m, PM, lavorare fino alle ultime 3 m, girare

Ferro 4: sl 1, lavorare 3 m, PM, lavorare fino al marker, girare

Ferro 5: RM, sl 1, lavorare 3 m, PM, lavorare fino al m, girare

Ripetere il ferro 5 fino ad avere 35 m non lavorate ai lati e 38 m centrali (38 m ai lati e 44 centrali)

Ferro 6: NON rimuovere il m, sl 1, lavorare fino all'altro m, girare

Ferro 7: sl 1, lavorare fino al m, RM, lavorare 4 m, PM, girare.

*Da questo punto in poi, quando si riprendono a lavorare i punti lasciati in sospeso dai ferri accorciati, per evitare la formazione dei buchi, fare così: arrivati al gap, sollevare 1 punto in mezzo al gap e lavorarlo assieme al primo dei 4 punti lasciati in sospeso.*

*Evitare di chiudere l'ultimo buco perché servirà come asola.*

Ferro 8: sl 1, lavorare fino al m, RM, lavorare gli ultimi 3 punti. Lavorare ancora un ferro rimuovendo l'ultimo m. Chiudere tutti i punti morbidamente.

Attaccare il bottone. Usare come asola l'ultimo buco formato dai ferri accorciati.

