



Boneyard Shawl di Stephen West



Questo semplice scialle triangolare è un progetto perfetto per i viaggi o per rilassarsi a casa. Una volta partiti, è facile memorizzare la costruzione di questo capo confortevole.

Ho lavorato questo scialle con un filato di lana tweed di classe DK, ma risulta delizioso in qualsiasi tipo di fibra o grossezza di filato (bulky, fingering, a righe, variegato, cotone, seta, etc...) Per questo scialle, preferisco lavorare con ferri un po' più grossi rispetto a quelli indicati sulla fascetta, per ottenere la massima resa dal metraggio del filato. Una maglia meno fitta consente inoltre un drappoggio eccellente.

Ferri e filato:

Ferri ferro circolare da 5mm (US 8) lungo 80 cm
Filato Rowanspun DK di Rowan - tipo DK/8ply (11wpi)
Quanto? 6 gomitoli [600 m (654 yds)]

Note: lo scialle cresce dalle maglie di avvio e termina al margine esterno con un bordo a maglia legaccio. Le prime e le ultime 2 maglie di ogni ferro sono lavorate a dritto, e si eseguono 4 aumenti su ogni ferro dispari (uno a ogni estremità e uno a entrambi i lati della maglia o costola centrale). Man mano che lo scialle cresce, ogni 12 ferri viene aggiunta una cresta per creare un ulteriore interesse alla trama e un semplice bordo a maglia legaccio tiene insieme il tutto. Questo modello prevede come aumenti 1 aum dx e 1 aum sx. Possono essere sostituiti con gettati, che daranno un bordo traforato.



ISTRUZIONI:

Avviare 5 maglie.

Ferro di avvio 1 (LR): 2 dir, 1 rov (segnare questa maglia posizionando un marcapunti su entrambi i lati), 2 dir.

Ferro di avvio 2 (LD): 2 dir, 1 aum sin, 1 dir, 1 aum dx, 2 dir.

Ferro di avvio 3 (LR): 2 dir, 3 rov, 2 dir.

Ferro 1 (LD): 2 dir, 1 aum sx, lav a dir fino alla m centrale, 1 aum dx, 1 dir, 1 aum sx, lav a dir fino alle ultime 2 m sul ferro, 1 aum dx, 2 dir.

**** Ferro 2 (LR): 2 dir, lav a rov fino alle ultime 2 m sul ferro, 2 dir.**

Ripetere i ferri 1 e 2, creando un tessuto a maglia rasata.

**** Ogni 12esimo ferro(sul LR), lav a dir l'intero ferro invece che a rovescio, per creare le creste.**

Continuare a lavorare lo scialle fino a 5 cm dalle misure finali desiderate.

Ferro del bordo 1 (LD): 2 dir, 1 aum sx, lav a dir fino alla m centrale, 1 aum dx, 1 dir, 1 aum sx, lav a dir fino alle ultime 2 m sul ferro, 1 aum dx, 2 dir.

Ferro del bordo 2 (LR): lav a dir tutte le maglie.

Ricordarsi di lasciare filato sufficiente per il bordo a maglia legaccio perché, per l'alto numero di maglie alla fine, questi ferri lunghi consumano molto filato.

CONFEZIONE:

Quando il bordo è della lunghezza desiderata, chiudere tutte le maglie e fissare i fili. (Ho usato una delle mie chiusure preferite, il *sewn bind-off* di Elizabeth Zimmerman, e sono rimasto molto soddisfatto del bordo finito.) Mettere in forma lo scialle finito se si vuole, e goderselo!