



### Materiali :

2 o 3 matasse di Silver Thaw di Noro, colore 2  
 (50% lana, 25% angora, 25% nylon; 220m/ 100g)  
 1 set di ferri da 5,5 mm (US 9), dritti o circolari  
 ago da tappeziere  
 1 bottone

### Nota bene:

trattandosi di uno scialle, la tensione non è  
 fondamentale. Ho usato la misura di ferri e la  
 tensione consigliate sull'etichetta del filato per  
 calcolare il numero di maglie necessario per uno  
 scialle che misurasse circa 50cm x 135 cm.

### Abbreviazioni :

m	maglia
lav	lavorare
dir	diritto
rov	rovescio
2ID	lav 2 m insieme a dir
gett	gettato
term	terminare

### Motivo a forellini in diagonale :

**Ferro 1 e tutti i ferri a rov:** lav a rov.

**Ferro 2:** 2 dir, \*6 dir, (2ID, gett) per 2 vv; rip da \*,  
 term con 2 dir.

**Ferro 4:** 1 dir, \*6 dir, (2ID, gett) per 2 vv; rip da  
 \*, term con 2 dir.

**Ferro 6:** 6 dir, \*(2ID, gett) per 2 vv, 6 dir; rip da  
 \*, term l'ultima ripetiz e lav 4 dir.

**Ferro 8:** 5 dir, \*(2ID, gett) per 2 vv, 6 dir; rip da  
 \*, term l'ultima ripetiz e lav 5 dir.

**Ferro 10:** 4 dir, \*(2ID, gett) per 2 vv, 6 dir; rip  
 da \* fino al termine del ferro.

**Ferro 12:** 3 dir, \*(2ID, gett) per 2 vv, 6 dir; rip da  
 \*, term con 1 dir.

**Ferro 14:** 2 dir, \*(2ID, gett) per 2 vv, 6 dir; rip  
 da \*, term con 2 dir.

**Ferro 16:** 1 dir, \*(2ID, gett) per 2 vv, 6 dir; rip da  
 \*, term con 3 dir.

**Ferro 18:** 2 dir, 2ID, gett, \*6 dir, (2ID, gett) per  
 2 vv; rip da \*, term con 6 dir, 2ID, gett, 2 dir.

**Ferro 20:** 1 dir, 2ID, gett, \*6 dir, (2ID, gett) per  
 2 vv; rip da \*, term con 6 dir, 2ID, gett, 3 dir.  
 Ripetere i ferri 1-20.

### Istruzioni :

- Avviare 84 m.
- Lav il motivo a forellini in diagonale e fermarsi  
 prima di fare l'ultima ripetizione necessaria a  
 raggiungere la lunghezza desiderata.
- Per l'ultima ripetizione del motivo:
  - o Ferri 1-16: lav il motivo a forellini in diagonale
  - o Ferro 17: lav a rov
  - o Ferro 18: 2 dir, 2ID, gett, \*6 dir, (2ID, gett) per  
 2 vv; rip da \*, term con 10 dir
  - o Ferro 19: lav a rov
  - o Ferro 20: 1 dir, 2ID, gett, \*6 dir, (2ID, gett) per  
 2 vv; rip da \*, term con 10 dir
- Chiudere le maglie a rovescio

### Confezione:

Fissare i fili e mettere in forma lo scialle.

Consiglio di fare un ciclo di lavaggio delicato per  
 liberare le fibre dell'angora.

Cucire un bottone all'angolo del bordo di chiusura  
 delle maglie (il motivo tralascia alcuni gettati in  
 modo da creare una piccola area compatta per il  
 bottone).

Il bottone dovrebbe essere grande abbastanza da  
 poter essere infilato nel gettato ma non uscirne.

Per indossarlo... piegare e drappeggiare come si  
 desidera e usare il bottone, in uno qualsiasi dei  
 forellini, per fermare lo scialle.