

Fede

Diametro del basco finito 25cm
(perimetro della testa 54cm)



Berretto / basco con i colori degli alberi. Per farlo ho usato un bellissimo filato giapponese, misto lana, cotone, seta e angora. La sfumatura dei suoi colori dal marrone al verde, dal giallino al grigio è perfetta. Il Basco è formato da undici triangoli. Ho usato la tecnica dei ferri accorciati. Bisogna procedere con attenzione: va girato per non lasciare degli antiestetici buchi ogni volta che si lavora. Nel ultimo punto segnato si deve avvolgere il filo intorno alla prima maglia e girare il lavoro. Dove c'è una maglia "avvolta" bisogna riprendere il filo che le gira intorno e lavorarlo insieme alla stessa maglia.

Il bordo del basco è lavorato a maglia tubolare.

Materiali: "Kirara" Noro 50g – 150m
ferri n° 3,75 (US 5)
ferri circolari 3,25 (US 3)
ago per chiudere le maglie
8 segna punti

Campione: f n° 3,75: 22m x 32ferri – 10cm

Abbreviazioni usate:

dr – diritto

r – rovescio

M – marcapunto

sM – spostare marcapunto

rM – rimuovere marcapunto

pag – sul diritto del lavoro – portare il filo sul davanti, pass 1 m senza lavorarla, portare il filo sul dietro, rimettere la m passata sul ferro sinistro, girare il lavoro.

da – lavorare a diritto la maglia avvolta sul diritto del lavoro – con la punta del ferro destro prendere prima filo avvolto intorno alla maglia stessa, lavorarli insieme a diritto.

pr – passare maglia sul ferro destro come per lavorarla a rovescio con filo davanti

pdr – passare maglia sul ferro destro come per lavorarla a diritto con filo dietro

Parte superiore del basco:

Con i ferri 3,75 avviare 32 maglie.

Lavorare 2 ferri a diritto, contemporaneamente nel ferro di ritorno mettere i marcapunto:
4dr, M, 3dr, M, 7dr.

F 1: 7dr, sM, 3dr, rM, pag.

F 2: r.

F 3: 7dr, sM, 3dr, sM, 3dr, sM, 3dr, sM, 3dr, sM, 3dr, sM, 3dr, rM, pag.

F 4: r.

F 5: 7dr, sM, 3dr, sM, 3dr, sM, 3dr, sM, 3dr, sM, 3dr, rM, pag.

F 6: r.

F 7: 7dr, sM, 3dr, sM, 3dr, sM, 3dr, sM, 3dr, rM, pag.

F 8: r.

F 9: 7dr, sM, 3dr, sM, 3dr, sM, 3dr, rM, pag.

F10: r.

F11: 7dr, sM, 3dr, sM, 3dr, rM, pag.

F12: r.

F13: 7dr, sM, 3dr, rM, pag.

F14: r.

F15: 7dr, rM, pag.

F16: r.

F17: 7dr, da, 2dr, da, 3dr.

F18: dr.

F19: dr.

F20: dr.

Questo è primo triangolo del basco. Ora bisogna ripetere i F1 – F20 altre 10 volte.



Attenzione! Nel ultimo triangolo non lavorare i F19 e F20, ma tagliare il filo bastanza lungo (circa 1 metro). Ora unire i punti dal ferro con questi primi avviati a diritto – punto maglia (dal esterno verso centro). Non tagliare ancora filo ma passarlo nei vivagni centrali e stringere il cerchio.



Questa è la parte superiore del basco.

Bordo del basco:

Con i ferri circolari 3,25 riprendere le maglie intorno al perimetro: 9 da ogni triangolo e 1 dal bordo a legaccio – totale 110 maglie.

Giro1: * dr, pr * rip.

Giro2: * pdr, r * rip.

Attenzione! Questo tubolare va lavorato in tondo! Non sbagliare con passaggi delle maglie sul ferro sinistro e filo!

Ripetere questi due giri 30 volte – circa 5cm di altezza del bordo.

Chiudere la maglia tubolare con ago.

