CANNELLA

(incrociato col trucco).

di *Sara* aka *nebbiafitta*

Questo pattern è stato ideato per essere indossato sotto un poncho, ed ovviare agli spifferi che si infiltrano sotto il poncho medesimo. È stato realizzato per una persona con 41 cm di larghezza spalle, 100 cm di giroseno, 75 cm di girovita.
Le indicazioni di consumo materiale, ferri ecc sono strettamente legate alla mia mano (a punto legaccio, 18 maglie e 32 ferri in 10 cm), e non sono in grado di fare lo "sviluppo taglie".
Trattandosi di un incrociato, per il girovita non ci sono comunque grossi problemi: semplicemente, piazzerete i bottoni dove li trovate più comodi.

È lavorato a punto legaccio, in pezzi separati ma che verranno uniti senza cuciture.

Il trucco? Questo pattern unisce una manica a giro classica (per intenderci, con la parte della spalla sagomata a "campana") con un giromanica che è un semplice taglio verticale senza scalfi. E non fa difetto!

Materiale :

- Evilla Preyarn; 2 matasse se volete lavorare a 2 capi, 1 se volete lavorare ad un capo solo.
- 4 bottoni dello stesso diametro, di cui almeno 2 devono piacervi se accostati al filato (gli altri possono anche essere di recupero). Bottoni con i buchi!!!!!
- Ferri circolari da 5 mm (gioco di ferri a due punte, se li preferite, per le maniche).
- Marcapunti

Tecniche utilizzate: avvio, avvio provvisorio, diritto, rovescio, lavoro in tondo, aumento semplice, diminuzione semplice, ripresa di maglie, three needle bind off, I-cord.

Maniche :

sono lavorate a punto legaccio, in tondo a partire dal polso.
Avviate 30 maglie. Fate 20 giri di polsino.
Da questo momento in poi, lavorerete dei "gruppi" di giri, in cui al primo giro farete un aumento all'inizio e uno alla fine,vale a dire subito prima e subito dopo il marcapunti.
10 giri 5 volte (32, 34, 36, 38, 40 maglie)
8 giri 3 volte (42, 44, 46 maglie) (questa è la zona del gomito)
10 giri 2 volte(48, 50 maglie)
12 giri 2 volte (52, 54 maglie)
14 giri (56 maglie).

Avete raggiunto il sottascella; da adesso in poi si inizia a lavorare avanti e indietro a righe accorciate per realizzare la spalla.
Le righe sono indicate in termini di distanza dal marcapunti – per ogni distanza dovrete fare 2 ferri, quello di andata e quello di ritorno.

Le distanze sono: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25
Vale a dire: lavorate il primo ferro, fermatevi 3 maglie prima del marcapunti, e invece di continuare a lavorare in tondo girate il lavoro;
lavorate fino a 3 maglie prima dell'anellino, girate il lavoro;
lavorate fino a 5 maglie prima dell'anellino, girate; e così via...
ritrovandovi quindi a fare 2 ferri da 6 maglie [56-25x2)].
Passate 3 delle 6 maglie, in modo da avere le punte libere esattamente a metà della spalla, e lasciate il lavoro in attesa sul cavo o su un filo di scarto.

Ripetete per la seconda manica.

Corpo :

è lavorato a punto legaccio, in due pezzi, a partire dal centro della schiena.
Con l'avvio provvisorio, montate 68 maglie (38 saranno per il giromanica, 30 per la schiena dalla manica in giù – quindi se avete il busto lungo avvierete più maglie!).
Lavorate a legaccio per 20 cm, vale a dire 64 ferri con la mia mano.
Avete terminato metà della schiena: è ora di giuntare il pezzo con una manica.
Avete 38 maglie del ½ giromanica (e altrettante ve ne serviranno quando lavorerete il davanti) contro le 28 (e altre 28 fanno 56) della ½ manica.

Il trucco è riprendere delle maglie nei buchi che vi sono rimasti fra le righe accorciate.

Per il lato dietro , unite le maglie della schiena con quelle della manica utilizzando il three needle bind off.

Per il lato davanti , lavorate le maglie della manica di seguito con quelle del corpo, ricordandovi anche da questa parte di riprendere le 10 maglie supplementari che vi servono.

La scansione dei buchi è la seguente:

partendo dalla spalla: dopo 3, 6, 8, 10 e 12 maglie troverete i buchi che vi servono.
Poi avete 6 maglie "tranquille".
Poi troverete dei buchi a 10, 9, 7, 5 e 3 maglie di distanza dall'ascella.
A questo punto la manica è attaccata al resto e il numero delle maglie è tornato quello iniziale.

In alto, riprendete almeno 10 maglie dai 20 ferri più vicini alla spalla (di più se volete un capo meno scollato).
Iniziate a lavorare il davanti a punto legaccio, unendo il davanti al dietro col metodo del "passa l'ultima maglia, lavora la maglia ripresa dall'altro pezzo, accavalla, gira, passa la prima maglia del nuovo ferro".
Una volta chiusa la scapola, iniziate lo scollo diagonale facendo un calato sulle ultime due maglie a ferri alterni.
Il metodo migliore che ho trovato per una linea di margine "pulita" è: passare l'ultima maglia, girare, lavorare due diritti insieme ritorti.
Continuate fino ad avere 6 maglie in basso: lasciate in attesa.
Riprendete le maglie dell'avvio provvisorio e ripetete il procedimento per la seconda metà del capo.

Asole :

avete 6 maglie. Prendetene 3 su un ferro a doppia punta o un circolare corto e lavorate un I-cord della lunghezza giusta per fare da asola al bottone che avete scelto. Chiudete a three needle bind off con le maglie restanti.

Indossate il capo, e fatevi aiutare da qualcuno per stabilire il punto esatto in cui vanno i bottoni. Attaccate i bottoni "belli" in evidenza, usando i due di riciclo come controbottoni, in modo da non sottoporre la maglia a tensioni eccessive.