

Giacchina "SHARINA"



Materiali:

Ferri n. 5

6 matasse del filato Donegan Tweed

Ago da lana

Campione: 10 m = 6 cm; 10 ferri = 4 cm

Taglia: 44

Misure in centimetri a capo finito:

Lunghezza spalla – margine inferiore: 64 cm

Larghezza al fondo: 94 cm

Giro vita: 84 cm

Giro seno (all'altezza dello scalfo): 92 cm

Larghezza spalle: 38 cm

Lunghezza manica (dalla spalla a fine polso): 66 cm

Larghezza manica (dallo scalfo altezza perpendicolare): 31 cm

Punti: maglia rasata (ferro di andata dritto, ferro di ritorno rovescio)

Treccia: si sviluppa in larghezza su 12 punti.

1° ferro: 2 rovesci, 8 dritti, 2 rovesci. Proseguire formando la costa della treccia sino al 4° ferro; al 5° ferro intrecciare i punti come segue: lavorare 2 rovesci, posizionare 2 dritti sul ferro ausiliario che viene messo dietro il lavoro; lavorare due maglie, riposizionare le due maglie in sospeso sul ferro sinistro e lavorarle. Posizionare altre 2 maglie sul ferro ausiliario che viene messa questa volta davanti al lavoro, lavorare le due maglie a dritto sul ferro sinistro, riposizionare le due maglie del ferretto ausiliario sul ferro sinistro e lavorare anche queste ultime.

Descrizione:

questa giacchina dal gusto un po' "russo" ha il punto vita sottolineato da una treccia Aran che prosegue otticamente sulla manica; le due metà davanti sono semplicemente giustapposte e chiuse con dei nastri che ciascuno può applicare a proprio gusto, utilizzando del raso o della lana di recupero tono su tono o di colore diverso. Per far sì che il collo stia bene in piedi è stato rinforzato con un pezzo a maglia rasata all'interno così come spiegato in seguito. La giacchina è realizzata in pezzi che vengono assemblati dopo essere stati passati dal ferro a vapore.

L'idea della giacchina è nata per regalare un capo primaverile ad una cugina che aspetta un bimbo; la giacchina doveva essere adattabile alla pancia in crescita ed un domani utilizzabile anche per l'allattamento. Chiaramente, come si vede dalle foto, è assolutamente portabile anche da chi di pancia è assolutamente privo...

DIETRO SUPERIORE:

avviare 58 punti e proseguire a maglia rasata per 24 ferri, aumentando 1 punto entro il margine, sul diritto del lavoro, ai seguenti ferri: 3 – 7 – 15.

Per lo scalfo, diminuire per ciascuna parte:

1° ferro: 2 punti;

3° ferro: 2 punti;

5° ferro: 1 punto

Lavorare sino ad una altezza di 44 ferri. Per la parte posteriore del collo, al fine di conferire un po' di arrotondamento, al 45° ferro lasciare in sospeso le ultime 17 maglie.

Al 46° ferro calare, per lo scollo, 16 maglie.

Al 47° ferro diminuire sul margine dello scollo 1 maglia.

Al 48° ferro idem; restano sulla spalla 15 maglie: intrecciare.

Riprendere le maglie sospese operando le medesime diminuzioni (1 + 1) sul lato dello scollo.

DAVANTI DESTRO:

montare 33 maglie; operare sino allo scalfo i medesimi aumenti del dietro. Per lo scalfo eseguire le medesime diminuzioni:

1° ferro: 7 maglie;

3° ferro: 3 maglie;

5° ferro: 2 maglie;





7° ferro: maglia e proseguire sino al 40° ferro.

Al 41°, sul margine del collo, diminuire 1 maglia ed operare analogamente al 43, 45, 47 e 49 ferro. Lavorare a maglia rasata sino al 52° ferro e chiudere le maglie. Operare analogamente, in modo speculare, per il lato sinistro.

TRECCIA GIROVITA:

si sviluppa in larghezza su 12 punti.

1° ferro: 2 rovesci, 8 dritti, 2 rovesci. Proseguire formando la costa della treccia sino al 4 ferro; al 5° ferro intrecciare i punti come segue: lavorare 2 rovesci, posizionare 2 dritti sul ferro ausiliario che viene messo dietro il lavoro; lavorare due maglie, riposizionare le due maglie in sospenso sul ferro sinistro e lavorarle.

Posizionare altre 2 maglie sul ferro ausiliario che viene messo questa volta davanti al lavoro, lavorare le due maglie a dritto sul ferro sinistro, riposizionare le

due maglie del ferretto ausiliario sul ferro sinistro e lavorare anche queste ultime. Finire lavorando gli ultimi 2 punti a rovescio. Intrecciare in questo modo ogni 8 ferri ai seguenti ferri : 5 – 13 – 21 – 29 – 37 – 45 – 53 – 61 – 69 – 77 – 85 – 93 – 101 – 109 – 117 – 125 – 133 – 141 – 149 – 157 – 165 – 173 – 181 – 189.

Chiudere il lavoro al 195° ferro.

Passare con il ferro a vapore il retro dei pezzi sino ad ora lavorati ed assemblare il dietro ai due davanti. Cucire con piccoli punti nascosti la cintura al margine inferiore della parte superiore della giacchina, avendo cura di sovrapporre per 2/3 mm il bordo al margine del lavoro.

DIETRO INFERIORE:

riprendere sul margine inferiore della cintura da poco cucita 64 punti equamente suddivisi sulla lunghezza. Lavorare a maglia rasata per 60 ferri, distribuendo gli aumenti a questi ferri: 11 – 21 – 31 – 41 – 51; al 61° ferro eseguire 4 ferri a punto tubolare ed infine chiudere le maglie a punto tubolare.

DAVANTI INFERIORE (DESTRO E SINISTRO):

Riprendere 38 punti per ciascuna per ciascuna delle due parti e distribuire gli aumenti come per il dietro ed eseguire la medesima lavorazione. Assemblare, dopo avere passato con il vapore il retro delle parti ora lavorate.

MARGINI ANTERIORI:

Per finire meglio il lavoro, su ciascuno dei margini di apertura del davanti, riprendere 84 maglie e lavorare 2 ferri a punto tubolare.

COLLO:

per dare sostegno al collo, è realizzato doppiato ovvero avviando 24 maglie. La lavorazione è la medesima della treccia in vita; lavorare 12 maglie con la lavorazione a treccia e 12 a maglia rasata sono necessari 12 intrecci ai seguenti ferri: 5 – 13 – 21 – 29 – 37 – 45 – 53 – 61, chiudere al 65° ferro. Passare il collo con il vapore. Cucire a piccoli punti nascosti il bordo della parte intrecciata allo scollo; ripiegare all'interno il margine a maglia rasata e cucire a piccoli punti sul margine interno del collo.

LACCETTI:

con della lana d'avanzo confezionare sei treccine lunghe 50 cm e cucirle a punti nascosti ai margini anteriori del lavoro nella posizione immediatamente sotto il collo, a metà del carrè e in prossimità della cintura.

MANICHE:

avviare 46 maglie;
proseguire a maglia rasata per 24 ferri aumentando ai seguenti ferri: 3 – 11 – 21.
Per lo scalfio manica destra diminuire ai seguenti ferri:
1° ferro: diminuire 2 punti;
2° ferro: diminuire 7 punti;
3° ferro: diminuire 1 punto;
4° ferro: diminuire 3 punti;
5° ferro: diminuire 1 punto;
6° ferro: diminuire 2 punti;
7° ferro: /
8° ferro: diminuire 1 punto.



Proseguire a maglia rasata per 40 ferri; per l'arrotondamento della manica

41 ferro: diminuire 6 maglie per parte;
43 ferro: diminuire 6 maglie per parte;
45 ferro: diminuire le 5 maglie rimaste.

L'altra manica è realizzata scambiando specularmente le diminuzioni.

Passare al vapore.

Cinturina delle maniche:

eseguire due cinturine a treccia così come già operato per le altre; eseguire in totale 9 intrecci ai seguenti ferri:

5 – 13 – 21 – 29 – 37 – 45 – 53 – 61 – 69 e chiudere i punti al 75° ferro.

Passarle al vapore e cucirle al margine inferiore delle maniche.

Riprendere al bordo inferiore della cintura 48 punti; lavorare a maglia rasata per 66 ferri introducendo le diminuzioni ai seguenti ferri:

3 – 11 – 21 – 31 – 41 – 51 – 61; terminare con 4 ferri a punto tubolare e chiudere con maglie tubolari.

Passare al vapore e cucire.

