

gilet semplice

Un gilet senza cuciture lavorato dall'alto in basso (top down).



di **Maria**
aka **circolare**

Questo modello nasce dalla lettura di "Knitting From the Top", di Barbara Walker; un libro da leggere e usare con i ferri in mano.

E' un capo molto semplice nell'aspetto ma curato nella vestibilità, e che nella realizzazione richiede la conoscenza di varie tecniche.

Occorrente:

- 4 gomitoli di Ecowool Sandilane. eventualmente sostituire con altro filato tipo Aran con lunghezza di scorrimento 50 g / 90 m.
- 1 ferro circolare lungo 80 cm da 6 mm
- 1 ferro circolare lungo 80 cm da 7 mm
- 1 ferro circolare lungo 40 cm da 6 mm (oppure un gioco di ferri a due punte)
- 2 ferri dritti da 6 mm
- 2 markers
- 1 ago da lana
- 1 uncinetto da 9 mm

Punti impiegati:

- maglia rasata: 1 ferro a diritto e 1 ferro a rovescio
- maglia rasata in tondo: tutti i giri a diritto
- coste 3/2: 3 maglie a diritto, 2 maglie a rovescio

Tecniche impiegate:

- short row with wrap ([rovescio del lavoro](#)) ([diritto del lavoro](#))
- cast on with chain row ([avvio con catenella](#))

Taglia

- 44-46
- giro seno: 98 cm

Campione:

- 10 cm a maglia rasata = 14 maglie

IstruzioniDietro.

Con il ferro da 7 mm montare 50 maglie con la tecnica “cast on with chain row”, avendo cura di fare una catenella molto lenta. Lavorare un ferro diritto e un ferro rovescio. Sul terzo ferro lavorare diritto 15 maglie, mettere 1 marker, lavorare a diritto 20 maglie, mettere 1 marker, lavorare a diritto le restanti 15 maglie. I due marker delimitano le 20 maglie dello scollo dietro. Nel successivo ferro a rovescio, cominciare a lavorare i ferri accorciati per dar forma alle spalle.

Procedere nel modo seguente:

1° ferro: lavorare a rovescio fino a 3 maglie dopo il secondo marker, W&T .

2° ferro: lavorare a diritto fino a 3 maglie dopo il primo marker, W&T.

3° ferro: lavorare a rovescio fino a 6 maglie dopo il secondo marker, facendo attenzione a lavorare la maglia avvolta insieme al filo che l'avvolge, sollevando il filo dal dietro del lavoro, mettendolo sul ferro sinistro e lavorandolo a rovescio insieme alla maglia, W&T,

4° ferro: lavorare a diritto fino a 6 maglie dopo il primo marker, facendo attenzione a lavorare la maglia avvolta insieme al filo che l'avvolge, sollevando il filo dal davanti del lavoro, mettendolo sul ferro sinistro e lavorandolo a diritto crociato insieme alla maglia, W&T.

Lavorare altri 2 set di ferri accorciati come il 3° e il 4° ferro, a distanza rispettivamente di 9 e 12 maglie dal marker.

Continuare a lavorare a maglia rasata su tutte le maglie fino ad arrivare all'altezza del sottobraccio.

Davanti.

E' arrivato ora il momento di riprendere su di un altro ferro le maglie delle spalle per cominciare la lavorazione del davanti. Precedere nel seguente modo:

Sfilando una per una le maglie dalla catenella iniziale, riprendere le 15 maglie della spalla sinistra, saltare le 20 maglie centrali, e riprendere le 15 maglie della spalla destra sullo stesso ferro. Attaccare il filo al bordo destro del lavoro e lavorare diritto il primo ferro della spalla destra. Attaccare un altro gomitolo al lato sinistro dello scollo e lavorare a diritto il primo ferro della spalla sinistra. Sul successivo ferro a rovescio, cominciare la lavorazione dei ferri accorciati come già fatto per il dietro; l'unica differenza sarà l'assenza delle maglie dello scollo. Lavorare i due davanti contemporaneamente. Dopo 27 ferri (15 cm) montare a

nuovo 20 maglie tra i due davanti e continuare a maglia rasata. Provare il capo piu' volte per controllare di essere arrivati all'altezza dello scalfo. All'altezza dello scalfo montare 16 maglie per ciascun sottobraccio e unire per cominciare a lavorare in tondo sul ferro circolare da 80 cm. Si avranno in tutto 132 maglie (50 dietro + 16 per ogni sottobraccio + 50 davanti). Mettere 1 marker a meta' di uno dei sottobraccia e lavorare a maglia rasata sulle 66 maglie del davanti, a coste 3/2 sulle restanti maglie del dietro diminuendo 3 maglie = 129 maglie in tutto. Continuare seguendo questa impostazione. A 24 ferri dallo scollo davanti, cominciare i ferri accorciati per modellare il giro seno:



Partendo dal marker del sottobraccio sinistro lavorare a diritto 21 maglie del davanti, mettere 1 marker, lavorare a diritto 24 maglie, mettere il secondo marker, 3 diritti, W&T. A rovescio lavorare fino a 3 maglie dopo il primo marker, W&T. A diritto lavorare fino alla maglia avvolta, raccogliere il filo come detto in precedenza, lavorare 2 diritti, W&T.



A rovescio lavorare fino alla maglia avvolta, raccogliere il filo , lavorare 2 rovesci, W&T. Continuare così' fino ad avere 7 set di ferri accorciati (7 maglie avvolte su ogni lato). Terminare con 1 ferro a rovescio. Lavorare 1 giro a diritto su tutte le maglie raccogliendo le due restanti maglie avvolte.

Da questo punto in poi, lavorare a coste 3/2 su tutte le maglie fino alla lunghezza desiderata. Per provare il capo passare alcune delle maglie su un filo di scarto. Per lo scollo, con il ferro circolare da 6mm, riprendere 105 maglie (comprese le 20 dello scollo dietro che si trovano ancora sulla catenella) e lavorare a coste 3/2 per 6 giri. Chiudere morbidamente.

Per il bordo degli scalfi, col circolare da 6mm lungo 40 cm, riprendere 70 maglie e lavorare a coste 3/2 per 4 ferri. Chiudere morbidamente.

