la Gonna Cannone

di Maria Rinaldi aka marì
aka marinin

Fuori Concorso

Coppa Firefox

F. Botero

Una gonna estiva molto semplice lavorata in tondo, movimentata da una piega a cannone nel centro davanti che dà ampiezza e consente il movimento.

NOTE: siccome la gonna non andrà foderata consiglio un filato consistente che non rischi di aprirsi e usare un ferro di una o due misure meno di quella suggerita in etichetta proprio per rendere la lavorazione più compatta possibile così che non rimanga trasparente, io ho usato un filato tipo fettuccia e l'ho lavorato con ferri n° 4 quando in etichetta si consigliavano ferri n° 6.
Inoltre è richiesta una piccola capacità nel cucito per creare il cinturino dove verrà inserito l'elastico.

TAGLIA – CIRCONFERENZA FIANCHI: xs 88 cm. ; s 92 cm. ; m 96 cm.; l 100 cm.; xl 104 cm.;

MATERIALE : 150 gr. smeraldo Grignasco (50 gr. = 115 mt.), ferro circolare n° 4 con cavo cm. 80, 2 ferri ausiliari a doppia punta n° 4, un anellino marcapunti, elastico alto 1 cm.

CAMPIONE MAGLIA RASATA : 14 m x 21 ferri = 10 cm. x 10 cm.

PUNTI UTILIZZATI :

Maglia rasata: ferri dispari, a diritto
ferri pari, a rovescio

Grana di riso: ferri dispari, alternare 1 diritto e 1 rovescio
ferri pari, lavorare a diritto le maglie che si presentano a rovescio e lavorare a rovescio le maglie che si presentano a diritto.

ESECUZIONE :

Avviare 167 (173, 179, 185, 191) maglie e lavorare avanti e indietro per 4 ferri a grana di riso.

5° ferro: mettere un anellino marcapunti (che segnerà il centro dietro) e unire il lavoro per la lavorazione in tondo, lavorare a diritto sino alla fine del giro.

Dal 6° al 80° ferro: diritto

FOTO N.1

PIEGA :

81° giro: 53 (56, 59, 62, 65) maglie a diritto, mettere in sospeso 10 maglie sul primo ferro ausiliario, mettere in sospeso altre 10 maglie sul secondo ferro ausiliario e posizionarlo dietro al primo (vedi foto n.1)

Ruotare il secondo ferro ausiliario di 180° in senso orario, si avrà rovescio contro rovescio tra il primo e il secondo ferro ausiliario e diritto contro diritto tra il secondo ferro ausiliario e il ferro circolare (vedi foto n.2 e n.3).

FOTO N.2

FOTO N.3

Lavorare contemporaneamente a diritto il primo punto dei tre ferri (vedi foto n.4).

FOTO N.4

Lavorare in questo modo tutti i 10 punti che si trovano sui ferri ausiliari.

FOTO N.5

La parte che piega a destra è terminata, lavorare un punto a diritto e procedere simmetricamente per fare la parte che piega a sinistra in questo modo: mettere in sospeso 10 maglie sul primo ferro ausiliario, mettere in sospeso altre 10 maglie sul secondo ferro ausiliario e posizionarlo davanti al primo (vedi foto n.5)

FOTO N.6

ruotare il secondo ferro ausiliario di 180° in senso antiorario (vedi foto n.6) e lavorare anche in questo caso insieme a diritto il primo punto che si trova sui tre ferri. Lavorare in questo modo tutti i 10 punti in sospeso. La piega a cannone è finita completare il giro a diritto. Sul ferro ci sono 127 (133, 139, 145, 151) maglie.

BASCHINA :

dal 82° ferro al 120° ferro: grana di riso. Chiudere le maglie morbidamente.

Per il cinturino ripiegare verso l'interno di 1.5 cm e cucire con un punto nascosto e filo in tinta, lasciare un'apertura, inserire l'elastico e chiudere l'apertura rimasta.
Se volete cucite il bordino in fondo a grana di riso, io personalmente non l'ho fatto e ho lasciato il piccolo spacco.
Stirare la piega per metterla in forma.

Per una gonna un po' più lunga basterà aumentare il numero di giri prima della piega se però si desidera fare un gonna molto più lunga, tipo al ginocchio o sotto, consiglio di aumentare anche i punti che andranno a formare la piega stessa per ottenere un movimento più ampio.