

SAINT TROPEZ



Materiale:

Ferri n. 3 ½

4 matasse (totale 800 m) filato Knit Picks "Shimmer" 70% alpaca 30 % seta messo doppio sostituibile con "Alpaca Silk" di Blue Sky Alpaca

Ago da lana

4 bottoncini di madreperla

Campione: 10 m = 4 cm; 10 ferri = 3 cm

Taglia: 42

Misure in centimetri a capo finito:

Lunghezza spalla – margine inferiore: 67 cm

Larghezza al fondo: 92 cm

Giro vita: 72 cm

Giro seno (all'altezza dello scalfo): 86 cm

Larghezza spalle: 32 cm

Lunghezza manica (dalla spalla a fine polso): 52cm

Larghezza manica (dallo scalfo altezza perpendicolare): 26 cm

Punti: maglia rasata (ferro di andata: diritto, ferro di ritorno: rovescio).

Descrizione: il punto di forza di questa maglia semplicissima dall'aria molto primaverile è il filato, che è una miscela di alpaca e seta; l'alpaca conferisce morbidezza mentre la seta esalta il colore e dona lucidità. La maglia è piuttosto attillata e leggermente lunga sui fianchi, sottolineati da una cinturina fermata sul lato da 4 piccoli bottoni, un particolare un po' anni sessanta.

Questa maglia ha la parte davanti che si spinge leggermente sul dietro, in modo da lasciare le cuciture sul fianco in posizione più arretrata: in questo modo la vestibilità è migliore così come le cuciture si vedono meno; stesso dicasi per la spalla davanti che si sporge leggermente sul dietro.

DIETRO:

avviare 90 punti; lavorare a maglia rasata sino al 20° ferro; per la sciancratura eseguire le seguenti diminuzioni entro un punto di margine:

ferro 21: -1;

ferro 37: - 1;

ferro 53: - 1;

ferro 65: - 1

e riaumentare ai seguenti ferri:

ferro 81: + 1;

ferro 97: + 1;

ferro 103: + 1;

ferro 115: + 1.

Continuare a lavorare a maglia rasata sino al 134° ferro.

Per le diminuzioni degli scalfi, operare come segue:

1 e 2 ferro: -4;

3 e 4 ferro: - 3;

5 e 6 ferro: - 2;

7 e 8 ferro: -1;

al 21° ferro diminuire un ulteriore punto. Lavorare sino al 50° ferro ed eseguire quindi una scollatura appena accennata per la parte posteriore del collo:lavorare 44

punti e lasciare in sospeso gli ultimi 24; al ferro di ritorno diminuire 24 punti per la scollatura. Nel successivo ferro a diritto diminuire un punto al margine di scollatura così come al successivo ferro a diritto. Restano 22 punti da intrecciare per fermare il lavoro sul successivo ferro a diritto. Riprendere i 24 punti lasciati i sospeso ed operare analogamente a quanto appena fatto.

**DAVANTI:**

avviare 100 punti ed eseguire le diminuzioni e gli aumenti al medesimo modo del dietro; arrivati allo scalfi, dividere a metà il lavoro per potere eseguire lo scollo a V lasciando in sospeso quindi 50 maglie.

Si procede contemporaneamente a diminuire le maglie per lo scollo a V e per lo scalfi. Le diminuzioni sono così disposte:

Scalfi:

1 ferro: - 9 maglie;

3 ferro: - 3 maglie;

5 ferro: - 2 maglie;

7 ferro: - 1 maglia

Scollo (diminuzioni sul retro del lavoro) ai seguenti ferri: 2 – 6 – 10 – 14 – 18 – 22 – 26 – 30 – 34 – 38 – 42 – 46 – 50 lavorando in totale, per il giro manica, 60 ferri.

MANICA:

avviare 50 punti; lavorare in totale 100 ferri con gli aumenti disposti sempre ad un punto di margine interno ai seguenti ferri:

21 – 41 – 61 – 81 – 91.

**Scalfo 1:**

1 ferro: diminuire 9 punti;
 2 ferro: - 4 punti;
 3 ferro: - 3 punti;
 4 ferro: - 3 punti;
 5 ferro: - 2 punti;
 6 ferro: - 2 punti;
 7 ferro: - 1 punto;
 8 ferro: - 1 punto
 21 ferro: - 1 punto;
 22 ferro: - 1 punto;
 41 ferro: - 2 punti;
 42 ferro: - 2 punti;
 43 ferro: - 6 punti;
 44 ferro: - 6 punti;
 45 ferro: - 6 punti;
 46 ferro: - 6 punti;
 47 ferro: chiudere il lavoro intrecciando le maglie.
 Operare in modo analogo e speculare per la manica 2.

CINTURINA:

avviare 10 maglie e lavorare a maglia rasata per 260 ferri; chiudere le maglie.

Dopo avere bloccato il lavoro, procedere con le cuciture. Per applicare al meglio la cinturina, passare un filo di colore diverso a 14 maglie di altezza dal margine inferiore. Imbastire la cinturina sovrapponendo il margine inferiore al filo colorato partendo dal fianco sx utilizzando piccoli punti nascosti ed analogamente fare sull'altro lato.

Applicare i bottoni decorativi vicino al fianco.

