

Volant

di Daniela aka Didid67



Materiale:

- 400g lana Extra di *Filtes*, *Linea Pura Biosoja* o *Linea Pura Biolana* di *Lana Grossa*
- 1 gomito di *Flamenco* di *Gründl*
- ferri n. 5 e n. 7

Taglia 46 circa.

DAVANTI

Con i ferri n. 5 avviare 83 maglie con filo di scarto e lavorare a maglia rasata per 8 cm.

Per modellare i fianchi: diminuire ai lati 1 maglia ogni 9 giri per 5 volte. Diminuire 8 maglie nelle 60 maglie centrali.

A cm 28 iniziare gli aumenti: 1 maglia ogni 6 giri per 6 volte.

A cm 41 intrecciare le 10 maglie centrali per lo scollo e diminuire, ai lati interni, 1 maglia ogni giro per 16 volte. Contemporaneamente, a partire da 45 cm, per lo scalfio delle maniche, diminuire ai lati esterni 3 maglie al primo giro, 2 maglie il secondo giro e 1 maglia ogni giro successivo per 3 volte.

Arrivare a 137 giri con 10 maglie per ogni spalla.

Senza intrecciare le maglie, fare qualche giro con filo di scarto.

DIETRO

Lavorato come il davanti, anche per gli scalfi manica, ma non per lo scollo, fino a 130 giri.

Per lo scollo intrecciare le 31 maglie centrali e diminuire ai lati interni 2 maglie ogni 2 giri per 2 volte.

Arrivare a 137 giri con 10 maglie per ogni spalla.

Senza intrecciare le maglie, fare qualche giro con filo di scarto.

MANICHE

Avviare 38 maglie con filo di scarto. Lavorare a maglia rasata.

Aumentare ai lati esterni 1 maglia ogni 9 giri per 10 volte e 1 maglia ogni 4 giri per 3 volte.

Per il colmo manica: diminuire 3 maglie ogni giro per 3 volte; 2 maglie ogni 4 giri per 1 volta e 1 maglia ogni giro per 5 volte.

Intrecciare le maglie senza tirare troppo.

Unire le spalle davanti e dietro con il metodo dei tre ferri.

Eliminare il filo di scarto dai bordi del davanti, del dietro e delle maniche e chiudere le maglie a punto indietro.

Cucire le maniche e i fianchi.

Per il bordo scollo: con i ferri n. 7 e il filato Flamenco montare n. 6 maglie e lavorare a maglia rasata, utilizzando il filato aperto solo su di un lato. Lavorare il numero di giri necessario per coprire la lunghezza dello scollo davanti e dietro. Intrecciare le maglie.

Cucire il bordo lungo lo scollo, partendo dal davanti, con punti nascosti.

Se piacesse (io non l'ho fatto) si possono rifinire i polsini nello stesso modo.

