

Under Hope's Cover



You need: 75 - 100 yards of 5-weight yarn and size 10.5 16 inch circular knitting needles.

Abbreviations:

yo: yarn over

p2tog: purl 2 stitches together

k3tog: knit 3 stitches together

k2tog: knit 2 stitches together

Cast on 68 stitches, place marker and join, taking care not to twist stitches.

Work Brim: knit all stitches for 10 rows

Work Pattern:

ALL EVEN ROWS: knit all stitches

Row 1: *k17, k7, p1, k9*; repeat around

Row 3: *k17, k6, p1, k1, p1, k8*; repeat around

Rows 5, 7 & 9: *k17, k8, p1, k8*; repeat around

Row 11: *k17, yo, k1, (p3, k1) 4 times, yo*; repeat around

Row 13: *k17, k1, yo, k1, (p3, k1) 4 times, yo, k2*; repeat around

Row 15: *k17, k2, yo, k1, (p3, k1) 4 times, yo, k2*; repeat

Row 17: *k17, k3, yo, k1, (p2tog, p1, k1) 4 times, yo, k3*; repeat

Row 19: *k17, k4, yo, k1, (p2tog, k1) 4 times, yo, k4*; repeat

Row 21: *k17, k5, yo, k1, (k3tog, k1) twice, yo, k5

Decrease Crown:

Row 1: *k15, k2tog*; repeat around

Row 2: *k14, k2tog*; repeat around

Row 3: *k13, k2tog*; repeat around

Row 4: *k12, k2tog*; repeat around

Row 5: *k11, k2tog*; repeat around

Row 6: *k10, k2tog*; repeat around

Row 7: *k9, k2tog*; repeat around

Row 8: *k8, k2tog*; repeat around

Row 9: *k7, k2tog*; repeat around

Row 10: *k6, k2tog*; repeat around

Row 11: *k5, k2tog*; repeat around

Finish: Cut working yarn, leaving a 6-inch tail. Draw the tail through the remaining stitches, cinch closed and secure. Weave in ends and enjoy.

The pattern is worked over 17 stitches. I have it repeated twice with 2 plain panels between, which is why each row has a k17 to begin. You can make each panel have the pattern if you prefer. Then delete the k17 and just repeat the rest of the pattern.

To use worsted weight yarn, cast on 102 stitches on size 7 needles and work as written.

Under Hope's Cover

Traduzione in italiano a cura di Elena Fantin – trappy on Ravelry con autorizzazione dell'autrice

Materiale: 70-100 metri di filato tipo weight e ferri circolari 6.5 con cavo da 40 cm

Abbreviazioni

Yo: gettato (gett)

P2tog: due assieme a rovescio (2assrov)

K3tog: 3 assieme a dritto (3assdir)

K2tog: 2 assieme a dritto (2assdir)

Modello

Montare 68 maglie, posizionare un marcatore all'inizio del giro e unire in tondo facendo attenzione che le maglie non siano girate

Lavorare il bordo: 10 giri a maglia rasata (tutti i ferri a dritto)

Lavorare lo schema:

ferri pari: tutte le maglie a dritto

Riga 1: *17 dritti, 7 dritti, 1 rovescio, 9 dritti* ripetere

Riga 3: *17 dritti, 6 dritti, 1 rovescio, 1 dritto, 1 rovescio, 8 dritti* ripetere

Riga 5, 7, 9: *17 dritti, 8 dritti, 1 rovescio, 8 dritti* ripetere

Riga 11: *17 dritti, 1 gettato, 1 diritto, (3 rov, 1 dir) per 4 volte, 1 gett * ripetere

Riga 13: *17 dritti, 1 dritto, 1 gettato, 1 diritto, (3 rov, 1 dir) per 4 volte, 1 gett, 1 dritti * ripetere

Riga 15: *17 dritti, 2 dritto, 1 gettato, 1 diritto, (3 rov, 1 dir) per 4 volte, 1 gett, 2 dritti * ripetere

Riga 17: *17 dritti, 3 dritto, 1 gettato, 1 diritto, (2assrov, 1 rov, 1 dir) per 4 volte, 1 gett, 3 dritti * ripetere

Riga 19: *17 dritti, 4 dritto, 1 gettato, 1 diritto, (2assrov, 1 dir) per 4 volte, 1 gett, 4 dritti * ripetere

Riga 21: *17 dritti, 5 dritto, 1 gettato, 1 diritto, (3assdir, 1 dir) per 2 volte, 1 gett, 5 dritti * ripetere

Diminuzioni

Riga 1: *15dritti, 2assdir* ripetere

Riga 2: *14dritti, 2assdir* ripetere

Riga 3: *13dritti, 2assdir* ripetere

Riga 4: *12dritti, 2assdir* ripetere

Riga 5: *11dritti, 2assdir* ripetere

Riga 6: *10dritti, 2assdir* ripetere

Riga 7: *9dritti, 2assdir* ripetere

Riga 8: *8dritti, 2assdir* ripetere

Riga 9: *7dritti, 2assdir* ripetere

Riga 10: *6dritti, 2assdir* ripetere

Riga 11: *5dritti, 2assdir* ripetere

Finiture

Tagliare il filo lasciando una coda di 25 cm circa, passare il filo attraverso le maglie rimaste, tirare e chiudere. Fissare le code e indossare.

Il pannello è lavorato con un intervallo di 17 maglie, e ci sono 2 ripetizioni del modello, per questo nello schema sono indicati i 17 dritti all'inizio. E' possibile modificare la larghezza di questo intervallo a piacere. Basta solo togliere 17dir e lavorare il resto del modelo

Per utilizzare un filato più sottile, montare 102 maglie sui ferri 4.5 e lavorare come indicato