

Let There Be Rows



Avete bisogno tra 75 e 80 iarde di filato della classe 6 (bulky) e ferri circolari US 13 / 9 mm da 16" / 40 cm

Abbreviazioni:

TS: torsione a sinistra –inserire la punta del ferro destro nella seconda maglia sul ferro sinistro, lavorarla a diritto ritorto senza farla cadere dal ferro e poi lavorare la prima a dir. Passare le 2 maglie sul ferro destro.

2insdir – lavorare 2 maglie insieme a diritto

Avviate 48 maglie, posizionate il segnapunti e unite, stando attente che le maglie non si attorciglino.

Istruzioni:

Giro 1: *TS, 1rov*; ripetere fino alla fine del giro

Ripetere il Giro 1 fino che il capo misura 7.5" / 20 cm o la misura desiderata

Diminuzioni per la corona:

Giro 1: *2insdir, 1rov*; ripetere fino alla fine del giro

Giro 2: *2insdir*; ripetere fino alla fine del giro

Rifinitura : Tagliate il filo, lasciando una coda da 6" / 15 cm. Con l'ago da tappeziere, passate la coda nelle maglie rimaste sul ferro, stringete forte e assicurate il filo. Nascondete le codine e godete il vostro cappellino.

Questo motivo è su multiplo di 3 maglie. Il cappellino mi stava bene, ma era stretto per mio marito: aggiungete maglie se lo fate per un uomo. Potete usare filato del tipo worsted e ferri US7 / 4,5 mm, raddoppiando le maglie all'avvio. Oppure potete usare del filato della classe 5 e ferri US 10.5 / 6,5 mm, avviando 72 maglie. Oppure farlo più piccolo, per un bimbo. E' facilmente adattabile!