



HOODIE SMILE

di Vittoria aka alata



Premio KC 1 2010

Vincitore Categoria **Bambini**

Questo maglioncino a raglan è stato pensato per bimbi allegri e felici di 9/12 mesi, con un cappuccio realizzato senza cuciture.

Occorrente:

3 gomitoli Madil Bravo Sport col 001, 1 gomitolo Madil Bravo Sport col 426, 3 gugliate lana nera, ferri 5 mm, ago da lana, marker, ferma punti per tenere le maglie in sospeso.

Punti e tecniche:

- Old Norwegian cast on (http://www.youtube.com/watch?v=0s_ptcYJxPo),
- maglia rasata dritta (1 ferro a dritto, 1 ferro a rovescio),
- coste 1/1,
- diminuzioni (2 insieme a dritto, accavallata semplice),
- aumenti (lavorare un dritto nello stesso punto prima nel filo davanti poi in quello dietro),
- ferri accorciati (W&T), <http://www.garnstudio.com/lang/en/video.php?id=72&sort=2&thumbnails=on&undercategoryid=4&page=2> - dritto
- <http://www.garnstudio.com/lang/en/video.php?id=73&sort=2&thumbnails=on&undercategoryid=4&page=2> - rovescio
- intarsio (vedi intarsia <http://www.knittinghelp.com/videos/advanced-techniques>)

Dietro:

Avviare con il filato bianco 48 maglie con il metodo Old Norwegian

Proseguire per 4 ferri a coste 1/1, quindi a maglia rasata dritta per 36 ferri (40 in totale)

Iniziare le diminuzioni raglan: sul dritto fare un dritto, lavorare 2 insieme a dritto, proseguire a dritto fino a che rimangono 3 maglie, fare un'accavallata semplice, poi un dritto. Ferro successivo a rovescio. Ripetere questi 2 ferri per altre 12 volte. Mettere le 22 maglie rimaste in sospeso sul fermapunti.

Davanti:

Avviare con il filato bianco 48 maglie con il metodo Old Norwegian

Proseguire per 4 ferri a coste 1/1, quindi a maglia rasata dritta per 6 ferri. Sul dritto iniziare lo schema dello smile in giallo, incrociando i fili al cambio di colore. Lo schema è da seguire per tutti i ferri, a dritto e a rovescio.

Dopo 30 ferri dall'inizio dello smile per la raglan: sul dritto fare un dritto, lavorare 2 insieme a dritto, proseguire a dritto (secondo lo schema) fino a che rimangono 3 maglie, fare un'accavallata semplice, poi un dritto. Ferro successivo a rovescio. Ripetere questi 2 ferri per altre 11 volte

Nel corso dell'undicesima ripetizione, dividere il lavoro in due per lo scollo, proseguendo sulle due parti separatamente le diminuzioni raglan. Alla dodicesima diminuzione sul dritto del lavoro intrecciare 2 maglie all'inizio della metà sinistra (guardandolo), quindi sul rovescio intrecciare 2 maglie all'inizio dell'altra metà.

Mettere le 9+9 maglie rimaste sul fermapunti.

Manica: (è consigliabile lavorare entrambe le maniche simultaneamente)

Avviare con il filato bianco 26 maglie con il metodo Old Norwegian. 4 ferri a coste 1/1, quindi maglia rasata diritta facendo un aumento all'interno della prima e ultima maglia nel primo ferro e ogni 6° ferro per altre 4 volte (10 aumenti in totale, distribuiti in 30 ferri).

Al termine dei 30 ferri a maglia rasata iniziare le diminuzioni raglan: sul diritto fare un diritto, lavorare 2 insieme a diritto, proseguire a diritto fino a che rimangono 3 maglie, fare un'accavallata semplice, poi un diritto. Ferro successivo a rovescio. Ripetere questi 2 ferri per altre 12 volte. Mettere le 8 maglie rimaste sul fermapunti.

Cappuccio:

Unire le maniche al davanti e al dietro lungo le raglan con una cucitura "side seam"
<http://www.garnstudio.com/lang/en/video.php?id=47&sort=2&thumbnails=on&undercategoryid=9&page=1>

Rimettere sul ferro tutte le maglie in sospenso ($9+8+22+9+8 = 56$), partendo dalla metà destra del davanti, in modo da iniziare a lavorare sul diritto; lavorare a maglia rasata diritta eseguendo delle diminuzioni in corrispondenza di quelle eseguite per le raglan, cioè 2 per ogni manica, 2 per il davanti e 2 per il dietro, in totale -8 maglie. Ferro successivo a rovescio, poi a diritto diminuendo ancora in corrispondenza delle maniche e del dietro (-6 maglie). Rovescio.

Sul diritto, diminuire solo dietro (-2 maglie), per 4 volte = totale 34 maglie. Nel ferro a rovescio, lavorare 11 maglie, mettere un marker, lavorare dodici maglie, mettere un marker, lavorare 10 maglie portare il filo dietro passare l'ultima maglia, riportare il filo davanti, rimettere la maglia sul ferro sx, girare il lavoro.



A diritto, fare un aumento **dopo** il primo marker e **prima** del secondo, ogni ferro a diritto per 6 volte, poi ogni 2 ferri a diritto per 3 volte e infine ogni 3 ferri a diritto 1 volta; contemporaneamente proseguire la lavorazione a ferri accorciati lavorando 10 maglie a diritto dopo il secondo marker, quindi passare una maglia a rovescio, portare il filo davanti, rimettere la maglia sul ferro sx, girare il lavoro.

Proseguire sia la lavorazione a ferri accorciati (W&T) sia sul diritto che sul rovescio, lasciando ogni fine ferro una maglia avvolta in più, che gli aumenti descritti sopra fino ad avere 30 maglie.

A questo punto cominciare a riprendere le maglie avvolte una ad ogni ferro, lavorando il filo avvolto insieme alla maglia e avvolgendo nuovamente il filo intorno alla maglia successiva, che così avrà due fili avvolti (che verranno poi lavorati assieme alla maglia il giro successivo). Continuare fino ad aver ripreso tutti i punti avvolti.

Nello stesso tempo, dopo 4 ferri di questa lavorazione, sul diritto del lavoro, dopo il primo marker fare un'accavallata semplice e prima del secondo marker lavorare due maglie insieme a diritto, ripetere queste diminuzioni ogni 4 ferri per 4 volte.



Quando si è ripresa l'ultima maglia avvolta a diritto, raccogliere e lavorare a diritto via via 6 punti dal bordo laterale del cappuccio e 8 dall'apertura centrale; girare il lavoro e proseguire a coste 1/1, fino a lavorare l'ultima maglia avvolta sul rovescio e raccogliere, lavorando a coste 1/1, 6 punti dal bordo laterale del cappuccio e 8 dall'apertura centrale.

Proseguire per altri 3 ferri a coste 1/1, quindi intrecciare morbidamente.

Finitura:

con l'ago da lana e il filo bianco cucire le maniche, cucire i fianchi, sovrapporre al centro dell'apertura

dello scollo i due finali del bordo a coste del cappuccio e cucirli al centro.

Con il filo nero, ricamare gli occhi e la bocca dello smile e con il filo giallo ricamare il contorno del cerchio (ad es. a punto catenella). Fissare tutti i fili.



Schema smile a metà



